


## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Prodotto garantito dal marchio  obbligatorio dallo 01/03/2005

### NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 1339:2005

**ARTICOLO:** 1670  
**GRANULATO:** quarzo  
**FORMATO:** 40 X 40 cm  
**SPESSORE:** 38 mm  
**FINITURA SUPERFICIALE:** sabbiata, bisellata  
**PEZZI PER PALLETS:** N° 116 pezzi; MQ 18,56  
**PESO:** 86 Kg/Mq circa



	<i>Classe</i>	<i>Marcatura</i>	<i>Valore caratteristico</i>
<b>Flessione</b>	1	S	> 3,5 MPa
<b>Rottura</b>	30	3	> 3,0 KN
<b>Abrasione</b>	1	F	/
<b>Assorbimento Acqua</b>	1	A	/
<b>Dimensioni Nominali</b>	2	P	/
<b>Diagonali</b>	3	L	/
<b>Conducibilità termica media secca</b>	/	/	1,37 W (mK)
<b>Reazione al fuoco</b>	/	/	A1
<b>Slip / skid</b>	/	/	USRV 73
<b>Durabilità</b>	/	/	Soddisfacente

#### **Voce di capitolato:**

Lo strato a vista è composto da Cemento nero classe 425 miscelato perfettamente con quarzo a spacco naturale.

Il secondo strato è formato da sabbie silicee miscelate perfettamente con cemento nero classe 425.

Questo impasto garantisce alla mattonella nel tempo durata ed alta resistenza.