

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Prodotto garantito dal marchio  obbligatorio dallo 01/03/2005

NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 1339:2005

ARTICOLO: 3300
GRANULATO: porfido
FORMATO: 40 x 60 cm
SPESSORE: 40 mm
FINITURA SUPERFICIALE: sabbia antisdrucchiolo,
PEZZI PER PALLETS: N° 80 pezzi; Mq 19,20
PESO: 90 Kg/mq circa



	Classe	Marcatura	Valore caratteristico
Flessione	1	S	> 3,5 MPa
Rottura	30	3	> 3,0 KN
Abrasione	1	F	/
Assorbimento Acqua	1	A	/
Dimensioni Nominali	2	P	/
Diagonali	3	L	/
Conducibilità termica media secca	/	/	1,37 W (mK)
Reazione al fuoco	/	/	A1
Slip / skid	/	/	Soddisfacente
Durabilità	/	/	Soddisfacente

Voce di capitolato:

Lo strato a vista è composto da cemento nero classe 425 miscelato perfettamente con polvere e porfido. Il secondo strato è formato da sabbie silicee miscelate perfettamente con cemento nero classe 425. Questo impasto garantisce alla mattonella nel tempo durata ed alta resistenza.