

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Prodotto garantito dal marchio  obbligatorio dallo 01/03/2005

NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 1339:2005

ARTICOLO: 5054EVO – WOOD STONE EVO NOCCIOLA
GRANULATO: granito e quarzo
FORMATO: 50 X 50 cm
SPESSORE: 40 mm
FINITURA SUPERFICIALE: pretrattata
PEZZI PER PALLETS: N° 58 pezzi; MQ 14,50
PESO: 90 Kg/Mq circa



	<i>Classe</i>	<i>Marcatura</i>	<i>Valore caratteristico</i>
Flessione	1	S	> 3,5 MPa
Rottura	30	3	> 3,0 KN
Abrasione	1	F	/
Assorbimento Acqua	1	A	/
Dimensioni Nominali	2	P	/
Diagonali	3	L	/
Conducibilità termica media secca	/	/	1,37 W (mK)
Reazione al fuoco	/	/	A1
Slip / skid	/	/	Soddisfacente
Durabilità	/	/	Soddisfacente

Voce di capitolato:

Lo strato a vista è composto da Cemento nero classe 425 miscelato perfettamente con scaglie di quarzo e granito.

Il secondo strato è formato da sabbie silicee miscelate perfettamente con cemento nero classe 425.

Questo impasto garantisce alla mattonella nel tempo durata ed alta resistenza.