

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

**Prodotto garantito dal marchio  obbligatorio dallo 01/03/2005**

### NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 1339:2005

**ARTICOLO:** 512 – LAVATI  
**GRANULATO:** Ghiaia del fiume Adige  
**FORMATO:** 50 X 50 cm  
**SPESSORE:** 40 mm  
**FINITURA SUPERFICIALE:** ghiaia a vista in rilievo ben lavata  
**PEZZI PER PALLETS:** N° 80 pezzi; MQ 20  
**PESO:** 90 Kg/Mq circa



	<b>Classe</b>	<b>Marchatura</b>	<b>Valore caratteristico</b>
<b>Flessione</b>	1	S	> 3,5 MPa
<b>Rottura</b>	30	3	> 3,0 KN
<b>Abrasione</b>	1	F	/
<b>Assorbimento Acqua</b>	1	A	/
<b>Dimensioni Nominali</b>	2	P	/
<b>Diagonali</b>	3	L	/
<b>Conducibilità termica media secca</b>	/	/	1,37 W (mK)
<b>Reazione al fuoco</b>	/	/	A1
<b>Slip / skid</b>	/	/	Soddisfacente
<b>Durabilità</b>	/	/	Soddisfacente

#### **Voce di capitolato:**

Lo strato a vista è composto da Cemento nero classe 425 miscelato perfettamente con ghiaia di fiume arrotondata naturalmente.

Il secondo strato è formato da sabbie silicee miscelate perfettamente con cemento nero classe 425. Questo impasto garantisce alla mattonella nel tempo durata ed alta resistenza.